Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2565	2796	3027	3258	3489	3720	3950	4181	4412	4643	4874	5105	5336	5567	5797	6028	6259	6490	6721	6952	7183
труба L=750 мм	2222	2421	2621	2821	3021	3221	3421	3621	3821	4021	4221	4421	4621	4821	5021	5221	5420	5620	5820	6020	6220
труба L=500 мм	1814	1977	2140	2303	2467	2630	2793	2956	3119	3283	3446	3609	3772	3936	4099	4262	4425	4588	4752	4915	5078
труба L=350 мм	1519	1655	1792	1929	2065	2202	2339	2475	2612	2749	2885	3022	3159	3295	3432	3569	3705	3842	3979	4115	4252
труба L=250 мм	1283	1398	1513	1629	1744	1860	1975	2091	2206	2322	2437	2552	2668	2783	2899	3014	3130	3245	3360	3476	3591
труба L=150 мм	993	1082	1171	1261	1350	1439	1529	1618	1708	1797	1886	1976	2065	2154	2244	2333	2422	2512	2601	2690	2780
отвод 90º	2565	2796	3027	3258	3489	3720	3950	4181	4412	4643	4874	5105	5336	5567	5797	6028	6259	6490	6721	6952	7183
отвод 45º	2309	2517	2724	2932	3140	3348	3555	3763	3971	4179	4387	4594	4802	5010	5218	5426	5633	5841	6049	6257	6464
тройник 90º с к/о	3335	3635	3935	4235	4535	4835	5136	5436	5736	6036	6336	6636	6936	7237	7537	7837	8137	8437	8737	9037	9338
тройник 45º с к/о	3848	4194	4540	4887	5233	5579	5926	6272	6618	6965	7311	7657	8004	8350	8696	9043	9389	9735	10081	10428	10774
конус-дефлектор	2108	2298	2487	2677	2867	3057	3246	3436	3626	3815	4005	4195	4385	4574	4764	4954	5144	5333	5523	5713	5902
конус-зонт	1860	2027	2195	2362	2530	2697	2864	3032	3199	3367	3534	3701	3869	4036	4204	4371	4538	4706	4873	5041	5208
оголовок	1612	1757	1902	2047	2192	2337	2482	2628	2773	2918	3063	3208	3353	3498	3643	3788	3933	4078	4223	4369	4514

Комплектующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, тел: +7-996-777-41-71 , сайт: www.q78.ru, e-mail: q7172q@gmail.com

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	125, 130	90, 140	80, 150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	2310	2517	2725	2933	3141	3349	3557	3764	3972	4180	4388	4596	4804	5012	5219	5427	5635	5843	6051	6259	6467
труба L=750 мм	2000	2180	2360	2540	2720	2900	3080	3260	3440	3620	3800	3980	4160	4340	4520	4700	4880	5060	5240	5420	5600
труба L=500 мм	1633	1780	1927	2074	2221	2368	2515	2661	2808	2955	3102	3249	3396	3543	3690	3837	3984	4131	4278	4425	4572
труба L=350 мм	1367	1490	1613	1736	1859	1982	2106	2229	2352	2475	2598	2721	2844	2967	3090	3213	3336	3459	3582	3705	3828
труба L=250 мм	1155	1259	1363	1467	1570	1674	1778	1882	1986	2090	2194	2298	2402	2506	2610	2714	2818	2922	3025	3129	3233
труба L=150 мм	894	974	1055	1135	1216	1296	1376	1457	1537	1618	1698	1779	1859	1939	2020	2100	2181	2261	2342	2422	2503
отвод 90º	2310	2517	2725	2933	3141	3349	3557	3764	3972	4180	4388	4596	4804	5012	5219	5427	5635	5843	6051	6259	6467
отвод 45º	2079	2266	2453	2640	2827	3014	3201	3388	3575	3762	3949	4136	4323	4510	4698	4885	5072	5259	5446	5633	5820
тройник 90º с к/о	3002	3273	3543	3813	4083	4353	4624	4894	5164	5434	5704	5975	6245	6515	6785	7056	7326	7596	7866	8136	8407
тройник 45º с к/о	3464	3776	4088	4400	4711	5023	5335	5647	5959	6270	6582	6894	7206	7517	7829	8141	8453	8765	9076	9388	9700
конус-дефлектор	2108	2298	2487	2677	2867	3057	3246	3436	3626	3815	4005	4195	4385	4574	4764	4954	5144	5333	5523	5713	5902
конус-зонт	1860	2027	2195	2362	2530	2697	2864	3032	3199	3367	3534	3701	3869	4036	4204	4371	4538	4706	4873	5041	5208
оголовок	1612	1757	1902	2047	2192	2337	2482	2628	2773	2918	3063	3208	3353	3498	3643	3788	3933	4078	4223	4369	4514